La gama de neumáticos de BKT para el reciclaje

SKID MAX
SR-SKIDDER
BKT
260/70R16-5
(10R16-5)
IND

Las máquinas que se utilizan en los centros de reciclaje de materiales son muy diferentes entre sí y están destinadas a varios tipos de actividades, afrontando uno de los ambientes más difíciles y extremos para los neumáticos.

Por este motivo BKT no solo ha desarrollado productos específicos, sino que ha seguido ampliando su gama de neumáticos disponibles con el fin de suministrar una mayor cantidad de medidas y variantes, respondiendo de esta forma a cualquier específica exigencia.

Para el desarrollo de sus neumáticos, BKT tiene en cuenta las experiencias de sus usuarios, así como de sus necesidades, creando gamas de productos que respondan a los requisitos de extrema resistencia y durabilidad, además de dar estabilidad y confort para quien maneja el vehículo.

Por tanto, de las experiencias en el campo han nacido las cinco gamas ultra especializadas de neumáticos BKT destinadas a las palas cargadoras, las minicargadoras (skid steer) y los elevadores telescópicos utilizados para las operaciones de manipulación en los lugares destinados a la gestión y el reciclaje de materiales.

En primer lugar SKID MAX SR-SKIDDER, que permite transportar elevadas cargas, manteniendo una perfecta estabilidad. Está disponible en dos medidas, incluida la última novedad presentada: 300/70 R 16.5.

Su estructura All Steel con cinturones de acero, aporta una mayor resistencia a la carcasa y por tanto a las agresiones. El espesor del flanco contribuye a reducir al mínimo el riesgo de pinchazos y daños accidentales, el borde de protección previene los eventuales pinchazos y golpes que podrían dañar el área alrededor de la llanta.

La banda de rodadura robusta y amplia ha sido proyectada con un taco central continuo que, combinado con la mezcla antiestática y extremadamente resistente a las abrasiones, garantiza una óptima tracción y una larga duración.

Sigue BK-LOADER 53, disponible en la nueva medida 405/70 R 18, además de la 405/70 R 20 ya existente. Está equipado con cinturones de aramida y, gracias al especial dibujo de la banda de rodadura extra profundo, asegura una óptima estabilidad lateral y una extraordinaria resistencia al desgaste, los cortes y los pinchazos. Se caracteriza por las excepcionales propiedades de autolimpieza, asegurando la rápida expulsión de detritos. No falta un excelente agarre y tracción, tanto sobre superficies mojadas como secas.

Por otra parte, está EARTHMAX SR 53 con sus nuevas variantes de la medida 29.5 R 29, actualmente disponible tanto en clase L-5 ** UMS (Underground Mining Service) como L-5 *** super resistente. La profundidad de la banda de rodadura de clase L-5 reduce fuertemente el desgaste del neumático, además de mostrar excelentes propiedades autolimpiadoras. Su mezcla

especial ofrece una mayor resistencia a los cortes. Es óptimo para las cargadoras y los bulldozer utilizados en actividades extremas.

EARTHMAX SR 55 se caracteriza por la extra profundidad y la superficie lisa de la banda de rodadura de clase L5-S, capaz de ofrecer una larga durabilidad, reduciendo de esta forma al mínimo los tiempos de parada de la máquina. También son extraordinarias sus características de estabilidad y tracción.

Por último, GIANT TRAX está pensado para minicargadoras que trabajan sobre superficies rugosas. La banda de rodadura extra profunda con tacos más anchos y más robustos, asegura una óptima tracción, estabilidad y resistencia a los posibles pinchazos. Los cortes, las laceraciones y el desgaste se reducen gracias a la especial mezcla de la banda de rodadura.

BKT ha pensado en el detalle de cualquier específica aplicación en el ámbito del reciclaje, respondiendo en concreto con productos de calidad para garantizar siempre la máxima eficiencia y seguridad, satisfaciendo las exigencias de los profesionales del sector y respondiendo a cualquier exigencia. Porque cualquier actividad diferente y especial necesita neumáticos específicos.