Nueva Generación de implementos de forraje Massey Ferguson

Massey Ferguson, la marca global de AGCO (NYSE:AGCO), se complace en anunciar que su línea de forraje está siendo reforzada con una nueva generación de segadoras de tipo mariposa, y frontales, y dos modelos de rastrillos hileradores de cuatro rotores con el último diseño, así como equipos especializados para agricultores y ganaderos de montaña.

Estas nuevas máquinas de la línea de forraje mejoran aún más la apreciada gama de recolección de forraje de Massey Ferguson, según Thierry Lhotte, Vicepresidente y Director General de Massey Ferguson para la región Europa y Oriente Medio.

“Desde su lanzamiento, la gama de implementos de forraje de Massey Ferguson se ha ganado una buena reputación entre los clientes y concesionarios. Continuamos invirtiendo y mejorando nuestra exitosa estrategia full-line, para asegurarnos de proporcionar a nuestros clientes las máquinas adecuadas con las especificaciones que ellos requieren – sin importar que sean grandes empresas de servicios o pequeños agricultores y ganaderos.” “Esta estrategia permite a nuestros clientes invertir en equipos Massey Ferguson sobradamente probados, con la confianza de saber que recibirán un excelente soporte del concesionario que ellos conocen, y en el que

confían.” Añade el Sr. Lhotte.

Nueva generación de equipos Massey Ferguson para heno y forraje:

- Nuevas: MF DM TL Segadoras ligeras traseras de discos tipo mariposa con anchuras de trabajo de 8,6 m o 9,6 m.
- Nuevas: MF DM 316 FP Segadoras frontales de discos con 3,10 m de ancho de trabajo, y opción de acondicionadores.
- Rastrillos de último diseño MF RK 1254 TRC y MF RK 1404 TRC-Pro de cuatro rotores con elevación hidráulica del eje y 12,5 m o 14 m de ancho de trabajo.
- Serie Alpine para agricultores y ganaderos que trabajan en áreas montañosas.

Nuevas segadoras de mariposa que incrementan la capacidad.

En esta línea de forraje, la nueva generación de segadoras traseras Massey Ferguson tipo mariposa MF DM TL proporciona un rendimiento de trabajo óptimo y pliegan por debajo de 4 m de altura para un transporte fácil y seguro.

Idealmente adecuadas para trabajar en combinación con las nuevas segadoras frontales de último diseño, ofrecen anchos de trabajo de hasta 8,6 m en la MF DM 8612 TL, y 9,6 m en la MF DM 9614 TL.

Ambos modelos equipan la última barra de corte de discos, nuevo montaje mejorado, la afamada suspensión TurboLift, así como un compacto cabezal con sistema anticolisión.

El ajuste de la anchura de trabajo permite al operador ajustar de manera precisa la combinación, para adaptarse a la segadora frontal y mantener un corte uniforme en todas las condiciones, incluso trabajando en curvas.

El novedoso sistema de montaje bajo que emplea Massey Ferguson proporciona una altura de transporte inferior a 4 m y simplifica el enganche al tractor. También mejora la estabilidad durante el trabajo y permite almacenar la segadora plegada en vertical, de manera segura, y sin necesidad de ningún soporte adicional.

Este sistema de enganche, también incorpora una protección anticolisión fiable y sencilla. Si la barra de corte golpea contra un obstáculo, el cierre cargado por muelles permite que toda la máquina gire hacia arriba y hacia atrás.

Las segadoras MF DM TL están equipadas, de serie, con la última generación del sistema de suspensión hidro-neumático TurboLift, que proporciona un recorrido más amplio comparado con la versión anterior.

El sistema TurboLift ahora permite unos ángulos de oscilación de hasta 19° hacia abajo y 30° hacia arriba, consiguiendo un excelente seguimiento del terreno, para proteger la superficie, reducir la contaminación con tierra, y en definitiva mejorar la calidad del forraje. Los operadores pueden también ajustar la presión sobre el suelo, para obtener una siega más uniforme, o permitir que la barra de corte “flote” sobre el suelo.

Ambas máquinas, de la línea de forraje, equipan la barra de corte Massey Ferguson de nueva generación, que cuenta con 6 discos por lado en la MF DM 8612 TL y 7 por lado en la MF DM 9614 TL. Estos discos de gran diámetro montan dos cuchillas, y generan velocidades periféricas elevadas para realizar un corte más limpio, y mejorar el flujo de material. El ajuste de anchura de dos posiciones, asegura un corte completo cuando las segadoras MF DM TL trabajan con combinaciones frontales de 2,8 m, 3,0 m and 3,10 m de anchura. Esto permite a los operadores ajustar el solape de la segadora delantera con las traseras para asegurarse de que toda la hierba queda segada, incluso trabajando en curvas.

Diseño elegante con funciones prácticas

El innovador diseño neo-retro inaugurado por la galardonada serie de tractores MF 8S, combina practicidad con estilo. Este moderno diseño, también incluye características cómodas como almacenamiento específico para cuchillas de recambio y la llave de cambio rápido, ajuste de la posición de trabajo desde la cabina, o la opción de bloqueo hidráulico central para transporte. Además de la capacidad para guardar la segadora en posición vertical, y un soporte para las conexiones hidráulicas y eléctricas.

Aumento de la capacidad de siega frontal

Disponibles como segadora simple, o con acondicionador de rodillos o púas, las últimas segadoras frontales MF DM 316 FP de 3,10 m ofrecen un nuevo enganche directo al tractor mucho más corto y compacto, mayor oscilación para un óptimo seguimiento del terreno, y suspensión opcional, por muelles (todos los modelos) o hidroneumática (modelos con acondicionador).

Todas ellas cuentan con la última, aunque ya probada, barra de corte de discos Massey Ferguson y pueden trabajar de manera individual o en combinación con las segadoras arrastradas o de mariposa MF DM TL para aumentar el rendimiento de trabajo.

Todas las segadoras MF DM 316 FP equipan la barra de corte con 6 discos de gran diámetro que generan velocidades periféricas elevadas para realizar un corte más limpio, y mejorar el flujo de material. Cada uno monta dos cuchillas que son muy fáciles de cambiar utilizando la conocida herramienta para tal efecto, que viene de serie. Las cuchillas de recambio cuentan con una caja de almacenamiento específica.

Un nuevo enganche de montaje directo, sin marco triangular, mantiene el centro de gravedad de la

segadora más cerca del tractor y mejora la estabilidad, ayudando a reducir las cargas en el tractor y en la máquina, tanto en campo como en carretera. La altura de corte se ajusta de manera sencilla con el tercer punto, y la anchura del cordón se regula mediante deflectores, sin herramientas.

El sistema de péndulo, mejora el seguimiento del terreno y permite a la barra de corte seguir los contornos del terreno, hasta una inclinación de +/- 7.5°. Un sistema de centrado por muelle, impide a la segadora moverse en transporte. El plegado hidráulico de las cubiertas está disponible como opción.

Las segadoras MF DM 316 FP están disponibles con acondicionador de púas (KC) o rodillos (RC), de manera que los clientes pueden elegir el sistema correcto para las necesidades de su cultivo. La intensidad de ambos acondicionadores se puede ajustar mediante una palanca fácilmente accesible. Un deflector para dejar el cordón extendido está disponible como opción.

Otras opciones para aumentar el rendimiento y la eficiencia incluyen aletas de transporte y conos para los discos, sistemas de formación de hilera, cubiertas de protección con plegado hidráulico, y patines adicionales.

Rastrillos rediseñados pliegan a menos de 4 m de alto para transporte

Un nuevo eje con elevación hidráulica, permite a la última generación de rastrillos de cuatro rotores Massey Ferguson MF RK 1254 TRC MF RK 1254 TRC-Pro, de 10,6 m y 12,5 m de anchura de trabajo, plegar a posición de transporte sin supera los 4 m de altura.

El sistema, de accionamiento sencillo desde la cabina, asegura de manera automática que los rotores se puedan subir o bajar sólo cuando el eje está en la posición correcta. Además de facilitar las operaciones cuando se cambia de campo, la altura de transporte inferior a 4 m, hace que sea más seguro el transporte en carretera, y está dentro de los límites de determinados mercados.

Las mejoras para el modelo MF 1404 TRC-Pro incluyen una anchura de trabajo regulable desde 11,5 m hasta 14,0 m, además de ejes tándem direccionales ahora disponibles montados en fábrica, nuevos sensores, mejora de la suspensión de los rotores centrales y excéntricas modificadas.

Massey Ferguson también ofrece una serie de opciones para los rastrillos de cuatro rotores, que mejoran la eficiencia operativa y la seguridad. Éstas incluyen frenos de aire, neumáticos 550/45-22.5, un formador de hileras, y un Kit ISOBUS para montaje en concesionario.

Implementos Massey Ferguson Alpine y explotaciones pequeñas

Massey Ferguson responde también a las demandas de clientes y concesionarios en zonas de

montaña con su gama de equipamiento compacto y especializado.

Aptos para todo tipo de explotaciones pequeñas, las máquinas Alpine están diseñadas específicamente para proporcionar un alto rendimiento utilizando tractores de baja potencia. La gama incluye una selección de segadoras con anchos de corte más bajos, así como una serie de henificadores con rotores de pequeño diámetro, y rastrillos hileradores de un rotor.